

卓上型NFCリーダ XR06U-TI

**ユニークIDをキーボード入力。
FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、
Tag-itなどに対応**

IXR06U-TIは、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。ユニークIDをドライバーやアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。RFタグやICカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。



◆ **マルチカード読取**

FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-itなどのNFCデバイスを読取できます。また、設定ツールでデータ領域の読取も可能です。

◆ **キーボード入力(HID)**

ユニークID(IDm/UID)をアプリケーションソフトやドライバーソフトなしにキーボード入力(HID)できます。

◆ **USBで簡単接続**

HIDクラスをサポートするUSBホスト機能があれば、コネクタを差し込むだけで接続できます。また、電源もUSBから給電されます。

◆ **Windows/Android 対応**

Windows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.0、AndroidのOSをサポートしています。

◆ **寒冷地に対応**

使用温度範囲が-10℃ですので、寒冷地でも使用できます。

◆ **コンパクト設計**

カードサイズのコンパクト薄型設計ですので、場所を取らずに設置できます。



電気仕様	
周波数帯	HF帯(13.56MHz)
RFID規格	ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCa
RFIDチップ	TI TRF7970A
出力データ	リトルエンディアン方式 (0-9, A-FのASCIIコード) Mifare 4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁) FeliCa IDm (16桁) I-CODE SLI, Tag-it UID (16桁)
CPU	16ビット
対応OS	Windows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.0、Android

電気・機械仕様	
インターフェイス	USB 1.1 / 2.0, HID
電源	DC 5V (USB バスパワー)
使用温度	-10℃～+40℃
保存温度	-20℃～+60℃
使用湿度	30%～80%
外形寸法	54mm(D)×75mm(W)×11mm(H) ゴム足含む
重量	約33g
付属品	mini Bコネクタ、USBケーブル 1m

販売パートナー Auto-Identification, Network and Integration

アイニックス株式会社

URL <http://www.ainix.co.jp/>

本 社 〒153-0044東京都目黒区大橋1-6-2 KDX池尻大橋ビル
TEL (03)5728-7500 FAX (03)5728-7510
大阪営業所 〒532-0011大阪市淀川区西中島3-22-20 川丸ビル
TEL (06)6838-3071 FAX(06)6838-3117
名古屋営業所 〒461-0011名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル
TEL (052)950-7510 FAX(052)950-7570